Les commandes les plus souvent utilisées sous UNIX/LINUX

Gazette Linux n°102 — Mai 2004

Srinivasa Prasanna KMoorthy

Copyright © 2004 Srinivasa Prasanna KMoorthy

Copyright © 2004 Gabriel Giovannetti

Copyright © 2004 Joëlle Cornavin

Article paru dans le n°102 de la Gazette Linux de mai 2004.

Traduction française par Gabriel Giovannetti <gabriel POINT giovannetti CHEZ tiscali POINT fr>.

Relecture de la traduction française par oëlle Cornavin <jcornavi CHEZ club TIRET internet POINT fr>.

Article publié sous Open Publication License. La Linux Gazette n'est ni produite, ni sponsorisée, ni avalisée par notre hébergeur principal, SSC, Inc.

---

1. **cd** — utilisée pour changer de répertoire

   Par exemple : **cd** *`/home/oracle`* pour aller dans le répertoire *`/home/oracle`*.

   La commande **chdir** fait la même chose.

2. **mkdir** — utilisée pour créer un répertoire

   Par exemple : **mkdir** *`/home/oracle`* pour créer le répertoire *`/home/oracle`*.

   La commande **chdir** fait la même chose.

3. **ls** — utilisée pour lister le contenu d'un répertoire

   Par exemple : **ls** *`/home/oracle`* pour lister le contenu du répertoire *`/home/oracle`*.

4. **cp** — utilisée pour copier des fichiers

   Par exemple : **cp** *`/home/oracle/1.txt /home`* pour copier le fichier *`/home/oracle/1.txt`* dans le répertoire *`/home`*.

5. **mv** — utilisée pour déplacer des fichiers

   Par exemple : **mv** *`/home/oracle/1.txt /home`* pour déplacer le fichier *`/home/oracle/1.txt`* dans le répertoire *`/home`*.

6. **rm** — utilisée pour enlever / supprimer un fichier

   Par exemple : **rm** *`/home/oracle/1.txt`* pour supprimer le fichier *`/home/oracle/1.txt`*.

7. **clear** — utilisée pour effacer l'écran

8. **pwd** — utilisée pour afficher le répertoire de travail courant (pwd : print working dir, affiche le répertoire de travail)

9. **chmod** — utilisée pour changer les permissions d'un fichier

   Par exemple : **chmod** *`755 /home/oracle/1.txt`* pour donner tous les droits sauf le droit d'éditer le fichier *`1.txt`*.

10. **man** — fournit des informations détaillées sur la commande demandée (man : manuel)

    Par exemple : **man** *`pwd`* pour montrer le manuel en ligne de la commande *`pwd`*.

11. **vi** — invoque l'éditeur vi

    Par exemple : **vi** *`/home/oracle/1.txt`* pour invoquer l'éditeur vi pour éditer le fichier *`1.txt`*.

12. **ps** — liste les processus qui tournent actuellement

13. **find** — utilisée pour localiser un fichier ou un répertoire particulier

    Par exemple : **find** *`/home/oracle`* `-type f -name` *`1.txt`* pour chercher le fichier *`1.txt`* dans le répertoire *`/home/oracle`*.

14. **touch** — utilisée pour changer les dates d'accès et de modification d'un fichier ou en créer un nouveau

    Par exemple : **touch** `/home/oracle/1.txt` pour créer un nouveau fichier nommé `1.txt` s'il n'existe pas déjà. Dans le cas contraire, elle modifiera la date d'accès du fichier.

15. **more** — utilisée pour afficher le texte d'un fichier un écran à la fois

    Par exemple : **more** `/home/oracle/1.txt` pour afficher le contenu de `1.txt` un écran à la fois.

16. **cat** — habituellement utilisée pour regarder le contenu d'un fichier

    Par exemple : **cat** `/home/oracle/1.txt` pour afficher le contenu de `1.txt`.

17. **cal** — utilisée pour afficher le calendrier pour un mois et une année donnée

18. **date** — utilisée pour afficher la date système courante

19. **exit** — utilisée pour sortir d'un programme ou d'un shell

20. **who** — utilisée pour voir quel utilisateur est connecté au système